



## Achseinstellwerte der Vorderachse

**Modelle:** LADA 2110, 2111, 2112  
 LADA 1117, 1118, 1119 (KALINA)  
 LADA 2170, 2171, 2172 (PRIORA)  
 LADA 4x4 (21214)  
 LADA 4x4 M (21214, 2121DE)  
 LADA 2190 (GRANTA)  
 LADA 2192, 2194 (KALINA II)

### Kontrollieren Sie vor der Vermessung:

- Lenkspiel
- Mittelstellung der Lenkung
- Reifendruck und Reifenlaufbild
- Spiel der Spurstangengelenke und Radlager

Modell	Vorspur	Vorspur in mm	Sturz	Nachlauf
<b>2110, 2111, 2112</b>	0°06' bis 0°26'	1,5 ± 1	0°30 ± 30'	0°30' + 1°00 - 0°30'
<b>1117, 1118, 1119</b>	0°20' bis 0°30'	2 ± 1	0°20 ± 30'	1°15' ± 30'
<b>2170, 2171, 2172</b>	0°06' bis 0°26'	1,5 ± 1	0°30 ± 30'	0°30' + 1°00 - 0°30'
<b>4x4</b>	0°38' bis 0°55'	5,5 ± 1	0°20' ± 20'	1°30' ± 30'
<b>4x4 M</b>	0°26' bis 0°44'	4 ± 1	-0°10' ± 20'	2°50' ± 30'
<b>2190</b>	0°10' bis 0°30'	2 ± 1	0°20' ± 30'	2°20' ± 30'
<b>2192, 2194</b>	0°05' bis 0°25'	1,5 ± 1	0°20' ± 30'	2°20' ± 30'

### Wichtig!

Das Fahrzeug muss vollgetankt und unbeladen sein.  
 Der Kilometerstand sollte nicht unter 1500 km liegen.

LADA Automobile GmbH  
 Technik / Homologation

Vladimir Sosnovski

Verkauf/Marketing	X Teile/Kundendienst	X Technik/Service	X Garantie
-------------------	-------------------------	----------------------	---------------